

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT186/02**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **2K Standard bitumenes vastagbevonat**

2. Felhasználás célja:

**Műanyaggal módosított bitumenes vastagbevonat (PMB) a földdel érintkező épületrészek szigeteléséhez. Kétkomponensű, oldószermentes, szálerősített, repedésáthidaló, hidegen feldolgozható, műgyantával modifikált bitumenbázisú vastagbevonat. Kül- és beltérben épületek vízszintes és függőleges szigeteléséhez.**

**PMB-CB2-W2A-C2A**3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.**5. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**

6. Harmonizált szabvány:

**EN 15814:2011+ A2:2014; EN 13501**

Bejelentett szerv:

**Institute for testing and Certification, 76302 Zlin, Cseh Köztársaság, azonosító szám: 1023, amely a vizsgálatot a 3. rendszer alapján végezte el, és folyamatosan nyomon követi. A bejelentett szervezet kiadta jegyzőkönyvet. (MPA NRW, Brandprüfzentrum Erwitte) azonosító száma 0432, a tűzvesélyességi vizsgálatot a 3. rendszer alapján végezte el. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki szabvány
Vízzáróság	W2A	EN 15814:2011+ A2:2014
Repedésáthidaló képesség	CB2	
Vízállóság	Víz hatására nem színeződik el, nincs leválás a betétről	
Hajlíthatóság alacsony hőmérsékleten	nincs repedés	
Mérettartósság magas hőmérsékleten	nincs megcsúszás és megfolyás	
Tűzvédelmi osztály	E	
Nyomószilárdság	C2A	
Veszélyes anyagok	NPD	
Vízzáróság és tűzvédelmi osztály tartóssága	teljesíti	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Termékmenedzser – Lukas Weiser

Bernhard Mucherl – Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2019.07.05.

**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1023

Murexin GmbH  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt

17

AT186/03

EN 15814:2011+ A2:2014

Műanyaggal módosított bitumenes vastagbevonat (PMB) a földdel érintkező épületrészek szigeteléséhez  
PMB-CB2-W2A-C2A

Vízáróság: W2A

Repedésáthidaló képesség: CB2

Vízállóság: Víz hatására nem színeződik el, nincs leválás a betétről

Hajlíthatóság alacsony hőmérsékleten: nincs repedés

Mérettartósság magas hőmérsékleten: nincs megcsúszás és megfolyás

Tűzvédelmi osztály: E

Nyomószilárdság: C2A

Veszélyes anyagok: NPD

Vízáróság és tűzvédelmi osztály tartóssága: teljesíti

2K Standard bitumenes vastagbevonat

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu