

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT153/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **CC 200 Epoxi Clear Coat**
2. Felhasználás célja: **Felületvédelmi termék / Bevonat**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **2+ rendszer; tűzveszélyesség: 4. rendszer**
6. Harmonizált szabvány: **EN 1504-2:2005**
Bejelentett szerv:
Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, azonosító száma: 1139, 2+ rendszer. A bejelentett szervezet kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Lineáris zsugorodás	NPD	EN 1504-2:2005
Nyomószilárdság	I. osztály	
Hőtágulási együttható	NPD	
Kopásállóság	Tömegvesztés kisebb, mint 3000 mg	
Keresztvágás	NPD	
CO ₂ -áteresztés	NPD	
Vízgőzáteresztés	NPD	
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés	$w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}0,5$	
Hőmérsékleti összeférhetőség	NPD	
Záporciklus	NPD	
Ellenállás hőlökéssel szemben	NPD	
Ellenállás erős vegyi hatással szemben	NPD	
Vegyi ellenállás (felszívódó-közeges módszer)	Az EN 206-1-ben pontosított, vonatkozó környezeti hatással szembeni ellenállás 30 napi kitétel után; nincs szemmel látható hiba	
Repedésáthidaló képesség	NPD	
Ütésállóság	I. osztály	
Tapadószilárdság leszakítási vizsgálattal	középtérték $\geq 1,5 \text{ MPa}$	
Tapadási/Csúszási ellenállás	NPD	
Mesterséges öregítés	nincs hólyagosodás az EN ISO 4628-2 szerint nincs repedezés az EN ISO 4628-4 szerint nincs mállás az EN ISO 4628-5 szerint Enyhe színváltozás, csillogásvesztés és krétázódás elfogadható, de le kell írni.	
Tűzveszélyességi osztály	E	
Antisztatikus viselkedés	NPD	
Tapadás nedves betonon	NPD	
Kloridion-diffúzió	NPD	

Murexin Kft.1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:



Lukas Weiser - Termékmenedzser



Bernhard Mucherl - Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2019.07.08.

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1139

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt
14
DOP: AT153/01

EN 1504-2:2005

Felületvédelem betonhoz

Lineáris zsugorodás: NPD

Nyomószilárdság: I. osztály

Hőtágulási együttható: NPD

Kopásállóság: Tömegvesztés kisebb, mint 3000 mg

Keresztvágás: NPD

CO₂ -áteresztés: NPD

Vízgőzáteresztés: NPD

Kapillaris vízfelvétel és vízáteresztés: $w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}0,5$

Hőmérsékleti összeférhetőség: NPD

Záporciklus: NPD

Ellenállás hőlékessel szemben: NPD

Ellenállás erős vegyi hatással szemben: NPD

Vegyi ellenállás (felszívódó-közeges módszer): Az EN 206-1-ben pontosított, vonatkozó környezeti hatással szembeni ellenállás 30 napi kitétel után; nincs szemmel látható hiba

Repedésáthidaló képesség: NPD

Ütésállóság: I. osztály

Tapadósilárdság leszakítási vizsgálattal: középérték $\geq 1,5 \text{ MPa}$

Tapadási/Csúszási ellenállás: NPD

Mesterséges öregítés: nincs hólyagosodás az EN ISO 4628-2 szerint

nincs repedezés az EN ISO 4628-4 szerint

nincs mállás az EN ISO 4628-5 szerint

Enyhe színváltozás, csillogásvesztés és krétázódás

elfogadható, de le kell írni.

Tűzveszélyességi osztály: E

Antisztatikus viselkedés: NPD

Tapadás nedves betonon: NPD

Kloridion-diffúzió: NPD

CC 200 Epoxi Clear Coat

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu