

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **HU-102/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **KMG 15 Normál ragasztóhabarcs**
2. Felhasználás célja:  
**Normál kötésű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel  
C1 TE**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer, tűzvesélyesség: 4. rendszer**
5. Bejelentett szerv:  
**ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály 1043 Budapest, Dugonics u. 11,  
Azonosító szám: 1417, 3. rendszer.  
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**
6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	A1/A1 <sub>fl</sub>	EN 12004:2007 + A1: 2012
Kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Lecsúszás	≤ 0,5 mm	
Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Veszélyes összetevők	Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető

Budapest, 2019.06.25.



.....  
Czili Aladár  
ügyvezető

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1417

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

09

HU-102/01

EN 12004:2007+A1:2012  
Normál kötésű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó csökkentett lecsúszással és  
meghosszabbított nyitott idővel  
C1 TE

Tűzvédelmi osztály: A1/A1<sub>fl</sub>  
Kezdeti húzási tapadószilárdság:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$   
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$   
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$   
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$   
Lecsúszás:  $\leq 0,5 \text{ mm}$   
Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$   
Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

Murexin KMG 15 Normál ragasztóhabarcs

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu