

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT088/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **KWF 61 Flex ragasztóhabarcs - fehér**
2. Felhasználás célja:
**Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben
C2 TE S1**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **3. rendszer; tűzveszélyesség: 4. rendszer**
6. Harmonizált szabvány:
EN 12004:2007+A1:2012

Bejelentett szerv:

Bécsi Műszaki Egyetem Műszaki Kísérleti és Kutatóintézete, azonosító száma: 1320, amely a vizsgálatot a 3. rendszer alapján végezte el, és folyamatosan nyomon követi. A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet. B709-9/13. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzveszélyességi osztály	E	EN 12004:2007+A1:2012
Húzási tapadószilárdság szárazon	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Meghosszabbított nyitott idő: Húzási tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ min. 30 perc után	
Veszélyes összetevők	Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Lukas Weiser - Termékmenedzser

Bernhard Mucherl – Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2019.06.25.

Murexin Kft.1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1320

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

03

AT088/01

EN 12004:2007+A1:2012

Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó,
csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben

C2 TE S1

Tűzvesélyességi osztály: E

Húzási tapadószilárdság szárazon: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Lecsúszás: $\leq 0,5 \text{ mm}$ Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás: $\geq 2,5 \text{ mm}$ Meghosszabbított nyitott idő: Húzási tapadószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ min. 30 perc után

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

KWF 61 Flex ragasztóhabarcs - fehér

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu