

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-120/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **MB 25 Profiflex Maxi középágyazású ragasztóhabarcs**
2. Felhasználás célja:
**Fokozott követelményű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben
C2 TE**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer, tűzveszélyesség: 4. rendszer**
5. Bejelentett szerv:
**Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, Azonosítószám: 1140, 3. rendszer,
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**
6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	E	EN 12004:2007 + A1: 2012
Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$	
Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Veszélyes összetevők	Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető

Budapest, 2019.06.25.

.....
Czili Aladár
ügyvezető

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1140

Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2

13

DOP: HU-120/02

EN 12004:2007+A1:2012

Fokozott követelményű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben

C2 TE

Tűzvédelmi osztály: E

Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Lecsúszás: $\leq 0,5 \text{ mm}$ Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

MB 25 Profiflex Maxi középágyazású ragasztóhabarcs

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu