

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT062/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Repol LM 20 Light Könnyű betonjavítóhabarcs**
2. Felhasználás célja:
Polimerrel módosított cementbázisú habarcs (PCC) betonszerkezetek (nem statikai) helyreállításához R2
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **2+ rendszer; tűzveszélyesség: 3. rendszer**
6. Harmonizált szabvány:
EN 1504-3:2005

Bejelentett szerv:

Amt der Wiener Landesregierung, Azonosító szám: 1139, A gyár és az üzemi gyártásellenőrzés első vizsgálata, valamint ezek folyamatos felülvizsgálata, értékelése a 2+ rendszer szerint történik: CE-2012-0303 / 1139-CPD-0145/07, Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, Azonosító szám: 1140, Tűzveszélyesség: 3. rendszer. A bejelentett szervezet kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet (VFA 2013-0787.01). Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|--|--|-------------------------------|
| Nyomószilárdság: | ≥ 15 MPa (R2) | EN 1504-3:2005 |
| Kloridion-tartalom: | ≤ 0,05 % | |
| Tapadószilárdság: | ≥ 0,8 MPa (R2) | |
| Karbonátosodási ellenállás: | megfelelt | |
| Rugalmassági modulus: | ≥ 15 MPa | |
| Hőmérsékletváltozási összeférhetőség 1 rész: | ≥ 0,8 mPa | |
| Csúszási ellenállás: | NPD | |
| Hőtágulási együttható: | NPD | |
| Kapilláris vízfelvétel: | ≤ 0,5 kg m ⁻² h ^{-0,5} | |
| Tűzvédelmi osztály: | A1 | |
| Veszélyes összetevők: | Megfelel az EN 1504-3 5.4 pontjának | |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Termékmenedzser – Lukas Weiser

Bernhard Mucherl – Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2019.07.01.

Murexin Kft.1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1139

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

13

DOP: AT062/01

EN 1504-3:2005

Polimerrel módosított cementbázisú habarcs (PCC) betonszerkezetek (nem statikai)
helyreállításához
R2

Nyomószilárdság: ≥ 15 MPa (R2)
Kloridion-tartalom: $\leq 0,05$ %
Tapadószilárdság: $\geq 0,8$ MPa (R2)
Karbonátosodási ellenállás: megfelelt
Rugalmassági modulus: ≥ 15 MPa
Hőmérsékletváltozási összeférhetőség 1 rész: $\geq 0,8$ MPa
Csúszási ellenállás: NPD
Hőtágulási együttható: NPD
Kapilláris vízfelvétel: $\leq 0,5$ kg m⁻² h^{-0,5}
Tűzvédelmi osztály: A1
Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 1504-3 5.4 pontjának

Repol LM Light 20 Könnyű betonjavító habarcs

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu