

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **HU-308/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SX 40 Austrosil Homlokzatfesték**
2. Felhasználás célja:
Kiváló minőségű siloxannal erősített homlokzatfesték akrilát bázissal. Tiszta, sárgásodás- és algásodásálló homlokzatbevonat, nagy tapadással az új vakolatlan felsőrétegre, illetve, mint felújítóréteg a jól tapadó régi vakolatokra kül- és beltérben. Továbbá az építőiparban szokásos ásványi alapfelületekre, mint mészcement- és cementvakolatok, beton, kapart, spricelt és dörzsölt nemesvakolatok, valamint nehézbetonra.
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**
6. Bejelentett szerv:
**A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el.
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan végzi.**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Hígítás	víz: első réteg max. 10%, végső réteg max. 5%-os hígítás
Sűrűség	kb. 1,45 kg/l
Anyagszükséglet	kb. 150 - 250 g/m ² finom szemcséjű rétegenként kb. 250 - 350 g/m ² durva szemcséjű rétegenként
Vízgőz-diffúziósarány	V1 (magas): 0,057 m
Vízáteresztő képesség	W2 (közepes): 0,159 kg/(m ² · h0,5)
Rétegvastagság	(szilárd) E2 (50 - 100 µm)
Száradási idő	Kb. 6 - 8 óra elteltével a felület száraz és festhető. A száradási tulajdonságok 20°C-nál és 55% rel. páratartalomnál érvényesek. A végső kikeményedés kb. 28 nap után következik be.
Szemcseméret	S1 (finom) < 70 µm

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Czili Aladár, ügyvezető**

Budapest, 2019.07.11.



.....
Czili Aladár
ügyvezető